

Keramische binnenmuurstenen

BINNENMUUROPLLOSSINGEN



Product-
overzicht

De verborgen kracht van keramiek

Goed verborgen achter het stucwerk, bieden keramische binnenmuurstenen van wienerberger een aantal belangrijke voordelen. Samen vormen ze de verborgen kracht van keramiek; uitstekende thermische, geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen en écht krimp- en scheurvrij bouwen*. Voor elk binnenmuurvraagstuk biedt wienerberger dan ook een passende oplossing.

* Mits goed verwerkt en gedetailleerd.
Kijk op www.wienerberger.nl voor verwerkingstips en -adviezen.

Voor elk binnenmuur-
vraagstuk biedt wienerberger
een passende oplossing.



Krimp- en
scheurvrij



Natuurlijk comfort
in elk seizoen



Hoogwaardig
natuurproduct



Brandwerend

Natuurlijke
vochtregulatie



Keramische binnenmuurstenen

Poriso

Poriso keramische binnenmuurstenen zijn oer-Hollandse kwaliteitsproducten. Binnenmuurstenen zijn snel en gemakkelijk te verwerken, kennen ongekeerde constructieve mogelijkheden en maken écht krimp- en scheurvrij bouwen mogelijk. Dankzij uitstekende akoestische isolatie, vochtregulatie en thermisch comfort bieden keramische binnenmuurstenen eindgebruikers een optimaal wooncomfort.

- Oer-Hollands kwaliteitsproduct
- Vol, massief bouwblok
- Spijkerbaar
- Optimale akoestische isolatie
- Hoge druksterkte

Porotherm

Porotherm keramische binnenmuurstenen worden zowel in België als Duitsland geproduceerd en zijn voorzien van speciale stucribben. De geperforeerde binnenmuurstenen zijn snel te verwerken en bieden dankzij een tand/groefverbinding een efficiënte bouwwijze. Er zijn blokken van uiteenlopende formaten en druksterktes leverbaar.

- Handige tand/groefverbinding
- Hoge isolatiewaarde
- Snelle verwerking
- Verschillende formaten
- zeer hoge druksterktes



PorisoStuc metsel- en lijmblokken

PorisoStuc

	lengte	240 mm			300 mm
wanddikte	70 mm	 S70			
	100 mm	 S100/100	 S100/140	 S100/174	 S100/200
	120 mm	 S120/100		 S120/174	 S120/200
	140 mm	 S140/100		 S140/174	 S140/200

PorisoStuc Hol en Dol Metsel- en Lijmblokken

type	afmeting lxbxh (in mm)	kg/ steen	aant./m² metselen	l. metsel- specie/m²**	kg/m² metselen *	aant./m² lijmen	kg/m² lijmen *	kg lijm/ m²	aant./ pak	aant.pak/ vracht
S70	240x70x140	3,53	27,5	8	110	-	-	-	307	27
S100/100 H+D	240x100x100	3,50	37,4	11	148	40	144	4,00	296	29
S100/140 H+D	240x100x140	5,00	27,5	9	152	29	147	2,90	214	28
S120/100 H+D	240x120x100	4,33	37,4	13	184	40	178	4,60	241	28
S140/100 H+D	240x140x100	5,15	37,4	15	218	40	211	6,10	214	27
S100/174 H+D	240x100x174	5,69	22,5	7	139	23,4	136	2,40	159	33
S120/174 H+D	240x120x174	7,21	22,5	8	176	23,4	172	2,80	138	30
S140/174 H+D	240x140x174	8,50	22,5	9	210	23,4	203	3,70	117	30
S100/200 H+D	300x100x200	7,47	-	-	-	16,3	129	2,10	125	32
S120/200 H+D	300x120x200	9,27	-	-	-	16,3	154	2,50	102	31
S140/200 H+D	300x140x200	11,07	-	-	-	16,3	182	2,90	87	31

* Gewicht inclusief specie, exclusief stuc laag. ** Afhankelijk van gekozen lagenmaat.

Toebehoren en accessoires

Er is een compleet pakket toebehoren en accessoires beschikbaar voor een optimale verwerking.

Porotherm PM20 metselblokken

PM20

	lengte	300 mm	
wanddikte	100 mm	 100/155	 100/232
	120 mm	 120/155	 120/232
	140 mm	 140/155	 140/232
	190 mm	 190/155	 190/232

PM20

type	afmeting lxbxh (in mm)	kg/steen	aant./m²	l. metsel- specie/m²**	kg/ m²*	aant./pak	aant. pak/vracht
PM20 100/155	300x100x155	4,6	20,0	8,6	102	236	22
PM20 120/155	300x120x155	5,5	20,0	10,3	120	186	23
PM20 140/155	300x140x155	6,4	20,0	12,1	140	168	22
PM20 190/155	300x190x155	8,7	20,0	17,3	188	118	23
PM20 100/232	300x100x232	6,9	13,7	5,9	100	168	20
PM20 120/232	300x120x232	8,1	13,7	7,1	119	132	22
PM20 140/232	300x140x232	9,7	13,7	8,3	138	120	20
PM20 190/232	300x190x232	13,6	13,7	11,8	197	84	20

* Gewicht inclusief specie, exclusief stuc laag. ** Afhankelijk van gekozen lagenmaat.

Toebehoren en accessoires

Er is een compleet pakket toebehoren en accessoires beschikbaar voor een optimale verwerking.

Porotherm PM25 metselblokken

PM25

	lengte	230 mm		333 mm	
wanddikte	100 mm			 100/145	 100/253
	120 mm			 120/145	 120/253
	140 mm			 140/145	 140/253
	200 mm	 200/145	 200/253		

PM25

type	afmeting lxbxh (in mm)	kg/steen	aant./m²	l. metsel-specie/m ^{2**}	kg/m ^{2*}	aant./pak	aant. pak/vracht
PM25 100/145	333x100x145	5,22	19,3	9,0	117	108	52
PM25 120/145	333x120x145	6,34	19,3	10,8	142	90	51
PM25 140/145	333x140x145	7,03	19,3	12,5	158	72	58
PM25 200/145	230x200x145	7,80	27,6	18,0	248	72	52
PM25 100/253	333x100x253	9,21	11,3	5,8	114	60	53
PM25 120/253	333x120x253	10,91	11,3	6,9	135	48	56
PM25 140/253	333x140x253	12,03	11,3	8,0	149	42	58
PM25 200/253	230x200x253	12,06	16,0	11,5	211	40	61

* Gewicht inclusief specie, exclusief stuc laag. ** Afhankelijk van gekozen lagenmaat.

Toebehoren en accessoires

Er is een compleet pakket toebehoren en accessoires beschikbaar voor een optimale verwerking.

PL25 lijmblokken

PL25

	lengte	230 mm	333 mm
wanddikte	100 mm		 100/249
	120 mm		 120/249
	140 mm		 140/249
	200 mm	 200/249	

PL25 + Kim/pasblok

(hoogte blok op wens klant, levertijd ca. 4 werkdagen)

type	afmeting lxbxh (in mm)	kg/steen	aant./m²	kg lijm/m²	aantal m¹	kg/m²	aant./pak	aant. pak/vracht
PL25 100/249	333x100x249	9,5	12,0	± 1,6	–	114	60	50
PL25 120/249	333x120x249	11,25	12,0	± 1,9	–	135	48	53
PL25 140/249	333x140x249	13,2	12,0	± 2,2	–	159	42	52
PL25 200/249	230x200x249	13,1	17,4	± 2,8	–	230	40	55
100 kim/pasblok	333x100x ...	–	–	-	3	–	–	–
120 kim/pasblok	333x120x ...	–	–	-	3	–	–	–
140 kim/pasblok	333x140x ...	–	–	-	3	–	–	–
200 kim/pasblok	230x200x ...	–	–	-	4,35	–	–	–

Toebehoren en accessoires

Er is een compleet pakket toebehoren en accessoires beschikbaar voor een optimale verwerking.

Meer weten?



Kijk voor meer
informatie op
www.wienerberger.nl

Technische informatie en verwerkingstips vind je op www.wienerberger.nl.
In de productzoeker binnenmuurstenen zijn al onze binnenmuurstenen te vinden. Gebruik de filters om je selectie te verfijnen. Je kunt selecteren op o.a. bouwmethode, perforatie, metselen en lijmen.



Datum: Januari 2025

T 088 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)